



DANGER: Extremely Flammable Aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Harmful if inhaled. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause respiratory irritation. May cause harm to breastfed children. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

PRECAUTIONS: Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No Smoking. Do not spray on open flame or other ignition source. Pressurized container. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing vapors or fumes. Do not get in eyes, on skin or on clothing. Wash hands and other skin areas exposed to material thoroughly after handling. Use outdoors or in a well ventilated area. In case of inadequate ventilation, wear respiratory protection. Wear protective glasses or goggles, nitrile gloves, and clothing that protects against exposure. Cured foam is combustible and may present a fire hazard if exposed to flame or temperatures above 240°F (116°C). Do not expose container to temperatures above 122°F (50°C). Product is extremely sticky and difficult to remove from all surfaces. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

FIRST AID: Get medical advice/attention in any first aid situation. **EYES:** Flush with water for at least 15 minutes. **SKIN:** Remove contaminated clothing. Wash with plenty of soap & water. **INHALATION:** Remove person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. **INGESTION:** Give large quantities of water. Do not induce vomiting. See Safety Data Sheet for further information.

CONTENTS: Polymeric diisocyanate, hydrocarbon blowing agent, and polyols.

IN CASE OF FIRE: Use foam, dry chemical or carbon dioxide. Dispose of contents/container in accordance with applicable local/regional/national/international regulations.

LIMITED WARRANTY: Buyer assumes all risks of use, handling and storage of product not in strict accordance with label directions. Liability for any incidental or consequential damage or loss is specifically excluded at all times. Any implied warranty of merchantability or fitness for particular use is excluded. Seller will not accept liability for more than product replacement.

PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Provoca irritación de la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación grave de los ojos. Nocivo si se inhala. Puede provocar alergia, asma o dificultades respiratorias si se inhala. Puede provocar irritación de las vías respiratorias. Puede causar daño a los niños amamantados. Puede causar daño a los órganos en caso de exposición prolongada o repetida.

PRECAUCIONES: No manipular hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Mantener alejado de fuentes de calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes. No fumar. No rociar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente presurizado: no perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar inhalar los vapores y gases. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lavarse a fondo las manos y otras áreas de la piel expuestas al material después de manipularlo. Usar al aire libre o en zonas bien ventiladas. En caso de ventilación insuficiente, usar protección respiratoria. Utilizar anteojos o gafas protectoras, guantes de nitrilo y vestimenta que proteja contra exposición. La espuma curada es inflamable y puede presentar un riesgo de incendio si se expone a llamas o temperaturas superiores a los 116°C (240°F). No exponer a temperaturas superiores a 50°C (122°F). Este producto es extremadamente pegajoso y es difícil de eliminar de cualquier tipo de superficie. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRIMEROS AUXILIOS: Buscar asesoría o atención médica en cualquier situación de primeros auxilios. **OJOS:** Enjuagar con agua durante al menos 15 minutos. **PIEL:** Quitarse la ropa contaminada. Lávese con abundante agua y jabón. **INHALACIÓN:** Retirar a la persona del lugar para que respire aire fresco. Si la persona no respira, administrar respiración artificial. Si la persona tiene dificultades para respirar, administrar oxígeno. **INGESTIÓN:** Dar a beber grandes cantidades de agua. No provocar el vómito. Consultar la Ficha de información sobre seguridad para mayor información.

CONTENIDO: Diisocianato polimérico, agente de expansión de hidrocarburo y poliolcohol.

EN CASO DE INCENDIO: Utilizar espumas, polvo químico seco o dióxido de carbono. Deschar los contenidos y el recipiente de conformidad con las normas locales, regionales, nacionales o internacionales.

R-131919 CAULKINGS AND SEALANTS
SURFACE BURNING CHARACTERISTICS APPLIED TO INORGANIC REINFORCED
CEMENT BOARD - 38P2
FLAME SPREAD 25 SMOKE DEVELOPED 50

Tested as applied in three 3/4" beads 5" OC covering 125 percent of the exposed test sample area. The manufacturer makes the following statement: The numerical flame spread rating is not intended to reflect hazards by this or any other material under actual fire conditions.

MADE IN USA
WITH GLOBALLY SOURCED MATERIALS
HECHO EN EE. UU.
CON MATERIALES DE ORIGEN GLOBAL
VOC Content 16% or 165g/L
DOT 2Q
NOT FOR EXPORT

LOW PRESSURE
ONE-COMPONENT
POLYURETHANE

Foam Sealant

Seals, fills + insulates
Stops air infiltration

DANGER

EXTREMELY FLAMMABLE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE, IRRITANT. Carefully Read Cautions on Rear Panel.

PELIGRO

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. EL VAPOR PUEDE OCASIONAR UN FOGONAZO, IRRITANTE. Lea detenidamente las advertencias en el panel posterior.

NET WT 12 OZ (330ml) (340g)

Personal Protective Equipment (PPE)

Recommended:



DIRECTIONS

This product is extremely flammable during dispensing. Read cautions carefully.

Optimum temperature for use is between 65-80°F (18-27°C). Clean dust, grease and oil off surfaces to be foamed. Cover surrounding surfaces.

1. Wear protective glasses or goggles, nitrile gloves and clothing that protects against dermal exposure. Use only in a well ventilated area.
2. Shake well. Screw nozzle adapter onto valve stem, being careful not to activate valve.
3. With valve end of can down, slowly press trigger to dispense foam. Test on experimental surface.
4. Fill cavity until 1/3 full with foam to allow for expansion. For cavities greater than 3 in. (75 mm) diameter, moisten substrate before applying.
5. Dries tack-free in approximately 5 minutes, cuttable within 1 hour, cures in 12-24 hours. Do not disturb uncured foam.
6. Uncured foam may be removed with HandiFoam® Multipurpose Cleaner (PI0083). Cured foam must be removed mechanically.
7. Cured foam can be trimmed or sanded. Cured foam exposed to sunlight must be covered with paint or stain.
8. Store upright in a dry area. Leave nozzle on can. To reuse, cut 1 in. (3 cm) off nozzle tip.
9. Use remainder of can within 30 days.

YIELD

1/4" (6.3 mm) BEAD = 1996 ft. (608 m)
Yields are based on theoretical calculations for comparison purposes and vary depending on ambient conditions and particular applications. Los rendimientos se basan en cálculos teóricos, con fines comparativos, y varían dependiendo de las condiciones ambientales y las aplicaciones en particular.

How To:



INSTRUCCIONES

Este producto es extremadamente inflamable al surtir. Lea cuidadosamente las precauciones.

La temperatura óptima para usare es 18-27°C. Elimine la grasa y aceite de las superficies donde se aplicará la espuma. Cubra las superficies vecinas.

1. Utilice anteojos o gafas protectoras, guantes de nitrilo y ropa que proteja contra exposición dérmica. Utilícese solamente en una zona bien ventilada.
2. Agite bien. Atornille el adaptador al vástago de la válvula, teniendo cuidado en no activar la válvula.
3. Con el extremo de la válvula de la lata hacia abajo, lentamente apriete el gatillo para aplicar la espuma. Haga una prueba en una superficie de ensayo.
4. Rocíe agua en la superficie donde aplicará la espuma. Llene solamente el 1/3 de la cavidad con la espuma para permitir la expansión. Para áreas mayores a 75 mm de diámetro vuelva a rociar agua sobre la espuma aplicada.
5. Seca sin quedar pegajoso en aprox. 5 minutos, se puede recortar después de una hora, endurece en 12 a 24 horas. No toque la espuma sin endurecer.
6. La espuma que no esté curada se puede remover con HandiFoam® Limpiador Multiuso (PI0083). La espuma que esté curada debe removerse mecánicamente.
7. La espuma endurecida puede ser cortada o lijada. La espuma endurecida expuesta al sol debe cubrirse con pintura o tinte, y la expuesta al agua se debe impermeabilizar.
8. Almacene en posición vertical en un área seca y fría. Sin limpiar la espuma de la punta, deje la boquilla adherida a la lata. Para reutilizarla, corte 3 cm de la punta de la boquilla.
9. Use el resto de la lata dentro de los 30 días.

THIS END UP DURING USE.
ESTE LADO HACIA ARRIBA DURANTE LA APLICACION.

EXPIRATION DATE LOCATED ON BOTTOM OF CAN.
FECHA DE VENCIMIENTO UBICADA EN LA PARTE INFERIOR DE CAN.

2775 Barber Road | Norton, OH 44023
330-753-4585 | www.icpgroup.com

